

PREISLISTE UND TECHNISCHE DATEN FÜR ROLL-RING KETTENSANNER

Typenreihe für allgemeinen Maschinenbau

gültig ab 01.01.2026

Änderungen ausdrücklich vorbehalten!

Artikelnummer	ISO - Standard	ANSI - Standard	Zähnezahl	maximale	maximale	Gewicht	minimale	maximale	Einzelpreis
	Ketten-Nr.	Dimension	Ketten-Nr.	Dimension	ROLL-RING	statische	Umgebungs-	Umgebungs-	
		(Zoll)		(Zoll)		Spannkraft	temperatur	temperatur	Euro/Stück
						(N)**	(°C)	(°C)	
						(m/s)			
105 030 01	05 B	8mm x 1/8"	-	-	30	2,9	5,0	0,002	46,80
106 026 01	06 B	3/8" x 7/32"	-	-	26	14,5	5,2	0,006	39,67
106 026 06	06 B	3/8" x 7/32"	-	-	26		4,5	0,006	42,84
106 026 08	06 B	3/8" x 7/32"	-	-	26		7,4	0,006	42,84
106 030 01	06 B	3/8" x 7/32"	-	-	30	15,2	5,2	0,006	40,60
106 030 06	06 B	3/8" x 7/32"	-	-	30	20,3	4,5	0,006	43,85
106 030 08	06 B	3/8" x 7/32"	-	-	30	11,4	7,4	0,006	43,85
806 030 01	-	-	35	3/8" x 3/16"	30	5,7	5,2	0,005	40,91
806 030 06	-	-	35	3/8" x 3/16"	30	7,6	4,5	0,005	44,18
806 030 08	-	-	35	3/8" x 3/16"	30	3,4	7,4	0,005	44,18
106 036 01	06 B	3/8" x 7/32"	-	-	36	28,5	5,2	0,017	42,18
106 036 08	06 B	3/8" x 7/32"	-	-	36	28,5	5,2	0,017	45,55
108 026 01	08 B	1/2" x 5/16"	40	1/2" x 5/16"	26	13,4	7,5	0,012	37,79
108 026 06	08 B	1/2" x 5/16"	40	1/2" x 5/16"	26	24,1	5,1	0,012	40,82
108 026 08	08 B	1/2" x 5/16"	40	1/2" x 5/16"	26	9,1	8,8	0,012	40,82
108 030 01	08 B	1/2" x 5/16"	40	1/2" x 5/16"	30	14,2	8,6	0,015	43,56
108 030 06	08 B	1/2" x 5/16"	40	1/2" x 5/16"	30	33,8	5,8	0,015	47,05
108 030 08	08 B	1/2" x 5/16"	40	1/2" x 5/16"	30	12,8	10,2	0,015	47,05
108 034 01	08 B	1/2" x 5/16"	40	1/2" x 5/16"	34	22,0	8,8	0,024	49,39
108 430 01*	081,083,085	1/2" x 3/4/6mm	41	1/2" x 1/4"	30	16,8	7,5	0,016	46,04
108 430 06*	081,083,085	1/2" x 3/4/6mm	41	1/2" x 1/4"	30	26,2	5,1	0,016	49,72
108 430 08*	081,083,085	1/2" x 3/4/6mm	41	1/2" x 1/4"	30	12,5	8,0	0,016	49,72
108 436 01*	081,083,085	1/2" x 3/4/6mm	41	1/2" x 1/4"	36	25,1	9,3	0,029	49,72
110 026 01	10 B	5/8" x 3/8"	50	5/8" x 3/8"	26	28,2	4,2	0,025	46,01
110 026 06	10 B	5/8" x 3/8"	50	5/8" x 3/8"	26	38,5	3,7	0,025	49,69
110 026 08	10 B	5/8" x 3/8"	50	5/8" x 3/8"	26	15,7	4,6	0,025	49,69
110 030 01	10 B	5/8" x 3/8"	50	5/8" x 3/8"	30	23,0	8,8	0,03	53,08
110 030 06	10 B	5/8" x 3/8"	50	5/8" x 3/8"	30	34,2	5,6	0,03	57,32
110 030 08	10 B	5/8" x 3/8"	50	5/8" x 3/8"	30	20,0	10,1	0,03	57,32
110 034 01	10 B	5/8" x 3/8"	50	5/8" x 3/8"	34	45,1	8,8	0,055	60,16
112 026 01	12 B	3/4" x 7/16"	60	3/4" x 1/2"	26	39,2	5,4	0,045	55,68
112 026 06	12 B	3/4" x 7/16"	60	3/4" x 1/2"	26	44,9	3,5	0,045	60,13
112 026 08	12 B	3/4" x 7/16"	60	3/4" x 1/2"	26	33,5	5,5	0,045	60,13
112 030 01	12 B	3/4" x 7/16"	60	3/4" x 1/2"	30	32,2	6,2	0,052	64,22
112 030 06	12 B	3/4" x 7/16"	60	3/4" x 1/2"	30	60,2	4,0	0,052	69,36
112 030 08	12 B	3/4" x 7/16"	60	3/4" x 1/2"	30	55,5	6,4	0,052	69,36
112 034 01	12 B	3/4" x 7/16"	60	3/4" x 1/2"	34	70,5	6,4	0,096	72,78
116 026 01	16 B	1" x 17mm	80	1" x 5/8"	26	95,7	5,7	0,115	67,94
116 026 06	16 B	1" x 17mm	80	1" x 5/8"	26	139,8	3,5	0,115	73,38
116 026 08	16 B	1" x 17mm	80	1" x 5/8"	26	54,4	6,7	0,115	73,38
116 030 01	16 B	1" x 17mm	-	-	30	108,5	6,2	0,178	78,39
116 030 06	16 B	1" x 17mm	-	-	30		4,0	0,178	84,67
116 030 08	16 B	1" x 17mm	-	-	30		6,9	0,178	84,67
816 030 01	-	-	80	1" x 5/8"	30	103,0	6,6	0,158	78,39
816 030 06	-	-	80	1" x 5/8"	30	118,0	4,2	0,158	84,67
816 030 08	-	-	80	1" x 5/8"	30	88,0	6,8	0,158	84,67
120 030 01	20 B	1 1/4" x 3/4"	100	1 1/4" x 3/4"	30	80,5	7,0	0,233	111,68

* universal passend für Ketten 081, 083, 084, 085, ANSI 41

** bei 20 °C und maximalem Spannweg; ohne kettengeschwindigkeitsproportionale dynamische Spannkraft

Diese Angaben basieren auf unseren derzeitigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Wegen möglichen anwenderspezifischen Anforderungen befreien sie den Anwender nicht von eigenen Prüfungen und Erfahrungen.

Änderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

Zahlungsbedingungen: 14 Tage netto.

PREISLISTE UND TECHNISCHE DATEN FÜR ROLL-RING KETTENSPANNER

Typenreihe für Landmaschinen, Kommunaltechnik, Baumaschinen

gültig ab 01.01.2026

Änderungen ausdrücklich vorbehalten!

Artikelnummer	ISO - Standard		ANSI - Standard		Zähnezahl ROLL-RING	maximale statische Spannkraft (N)**	maximale Kettenge- schwindigkeit (m/s)	Gewicht (kg)	minimale Umgebungs- temperatur (°C)	maximale Umgebungs- temperatur (°C)	Einzelpreis Euro / Stück
	Ketten-Nr.	Dimension p x b1 (Zoll)	Ketten-Nr.	Dimension p x b1 (Zoll)							
206 026 01	06 B	3/8" x 7/32"	-	-	26	14,5	5,2	0,006	-20	70	39,67
206 026 06	06 B	3/8" x 7/32"	-	-	26		4,5	0,006	-8	80	42,84
206 026 08	06 B	3/8" x 7/32"	-	-	26		7,4	0,006	-30	50	42,84
206 030 01	06 B	3/8" x 7/32"	-	-	30	13,2	4,6	0,006	-20	70	40,60
206 030 06	06 B	3/8" x 7/32"	-	-	30	17,5	3,8	0,006	-8	80	43,85
206 030 08	06 B	3/8" x 7/32"	-	-	30	9,3	6,2	0,006	-25	50	43,85
206 830 01	-	-	35	3/8" x 3/16"	30	5,7	5,2	0,005	-20	70	40,91
206 830 06	-	-	35	3/8" x 3/16"	30	7,6	4,5	0,005	-8	80	44,18
206 830 08	-	-	35	3/8" x 3/16"	30	3,4	7,4	0,005	-30	50	44,18
206 036 01	06 B	3/8" x 7/32"	-	-	36	25,0	4,6	0,017	-20	70	42,18
208 026 01	08 B	1/2" x 5/16"	40	1/2" x 5/16"	26	11,5	7,1	0,012	-20	70	37,79
208 026 06	08 B	1/2" x 5/16"	40	1/2" x 5/16"	26	22,5	4,8	0,012	-8	80	40,82
208 026 08	08 B	1/2" x 5/16"	40	1/2" x 5/16"	26	7,5	8,2	0,012	-25	50	40,82
208 030 01	08 B	1/2" x 5/16"	40	1/2" x 5/16"	30	13,2	7,4	0,015	-20	70	43,56
208 030 06	08 B	1/2" x 5/16"	40	1/2" x 5/16"	30	28,2	5,1	0,015	-8	80	47,05
208 030 08	08 B	1/2" x 5/16"	40	1/2" x 5/16"	30	11,5	9	0,015	-25	50	47,05
208 034 01	08 B	1/2" x 5/16"	40	1/2" x 5/16"	34	20,4	7,6	0,024	-20	70	49,39
208 430 01*	081,083,085	1/2" x 3/4/6mm	41	1/2" x 1/4"	30	15,4	6,8	0,016	-20	70	46,04
208 430 06*	081,083,085	1/2" x 3/4/6mm	41	1/2" x 1/4"	30	22,6	4,6	0,016	-8	80	49,72
208 430 08*	081,083,085	1/2" x 3/4/6mm	41	1/2" x 1/4"	30	11,3	7,3	0,016	-25	50	49,72
208 436 01*	081,083,085	1/2" x 3/4/6mm	41	1/2" x 1/4"	36	25,1	8	0,029	-20	70	49,72
210 026 01	10 B	5/8" x 3/8"	50	5/8" x 3/8"	26	25,4	3,9	0,025	-20	70	46,01
210 026 06	10 B	5/8" x 3/8"	50	5/8" x 3/8"	26	32,3	3,2	0,025	-8	80	49,69
210 026 08	10 B	5/8" x 3/8"	50	5/8" x 3/8"	26	13,4	4,1	0,025	-25	50	49,69
210 030 01	10 B	5/8" x 3/8"	50	5/8" x 3/8"	30	20,0	7,8	0,03	-20	70	53,08
210 030 06	10 B	5/8" x 3/8"	50	5/8" x 3/8"	30	31,5	5,1	0,03	-8	80	57,32
210 030 08	10 B	5/8" x 3/8"	50	5/8" x 3/8"	30	17,8	9,5	0,03	-25	50	57,32
210 034 01	10 B	5/8" x 3/8"	50	5/8" x 3/8"	34	42,0	7,8	0,055	-20	70	60,16
212 026 01	12 B	3/4" x 7/16"	60	3/4" x 1/2"	26	37,0	5,0	0,045	-20	70	55,68
212 026 06	12 B	3/4" x 7/16"	60	3/4" x 1/2"	26	42,5	3,1	0,045	-8	80	60,13
212 026 08	12 B	3/4" x 7/16"	60	3/4" x 1/2"	26	31,5	5,3	0,045	-25	50	60,13
212 030 01	12 B	3/4" x 7/16"	60	3/4" x 1/2"	30	25,8	5,6	0,052	-20	70	64,22
212 030 06	12 B	3/4" x 7/16"	60	3/4" x 1/2"	30	51,4	4,7	0,052	-8	80	69,36
212 030 08	12 B	3/4" x 7/16"	60	3/4" x 1/2"	30	47,4	5,8	0,052	-25	50	69,36
212 034 01	12 B	3/4" x 7/16"	60	3/4" x 1/2"	34	56,4	5,8	0,096	-20	70	72,78
216 026 01	16 B	1" x 17mm	80	1" x 5/8"	26	111,2	5,1	0,115	-20	70	67,94
216 026 06	16 B	1" x 17mm	80	1" x 5/8"	26	118,6	4,5	0,115	-8	80	73,38
216 026 08	16 B	1" x 17mm	80	1" x 5/8"	26	102,1	6,1	0,115	-25	50	73,38
216 030 01	16 B	1" x 17mm	-	-	30	100,6	5,8	0,178	-20	70	78,39
216 030 06	16 B	1" x 17mm	-	-	30		3,7	0,178	-8	80	84,67
216 030 08	16 B	1" x 17mm	-	-	30		6,1	0,178	-25	50	84,67
216 830 01	-	-	80	1" x 5/8"	30	103,0	6,6	0,158	-20	70	78,39
216 830 06	-	-	80	1" x 5/8"	30	118,0	4,2	0,158	-8	80	84,67
216 830 08	-	-	80	1" x 5/8"	30	88,0	6,8	0,158	-30	50	84,67
220 030 01	20 B	1 1/4" x 3/4"	100	1 1/4" x 3/4"	30	68,8	6,3	0,233	-20	60	111,68

* universal passend für Ketten 081, 083, 084, 085, ANSI 41

** bei 20 °C und maximalem Spannweg; ohne kettengeschwindigkeitsproportionale dynamische Spannkraft

Diese Angaben basieren auf unseren derzeitigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Wegen möglichen anwenderspezifischen Anforderungen befreien sie den Anwender nicht von eigenen Prüfungen und Erfahrungen.

Änderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

Zahlungsbedingungen: 14 Tage netto